



Сравнительная таблица ТОНКИХ КЛИЕНТОВ на ОС Linux

		HP t5125	WYSE 1200 LE	WYSE 1125SE	HP t5525	WYSE S50
						
Операционная система		Linux 2.4.25	Wyse Blazer	Wyse Blazer	Linux 2.4.25	Linux 2.6
Стоимость	у.е.	239	299	349	319	379
Память (флэш/ОЗУ)	Объем, Мб	32/128	0/32	16/32	256/128	64/128
Увеличение флэш	Объем, Мб	Да, до 512 Мб	Нет	Нет	Да, до 512 Мб	Нет
Процессор	Модель (частота)	Via Eden (400 МГц)	AMD GEODE GX (233 МГц)	AMD GEODE GX (266 МГц)	Via Eden (800 МГц)	AMD Geode GX 533 (400 МГц)
Локальная сеть	Тип	10/100 RJ-45	10/100 RJ-45	10/100 RJ-45	10/100 RJ-45	10/100 RJ-45
Порты						
	Передние USB-порты	-	-	-	-	2 - USB 2.0
	Задние USB-порты	4 - USB 2.0	2	3	4 - USB 2.0	2 - USB 2.0
	PS/2-порты	1 - Клавиатура	1 - мышь	1 клавиатура и 1 мышь	1 - Клавиатура	1 - мышь
	VGA	1	1	1	1	1
	Параллельный (LPT) порт	Да	Нет	Да	Да	Нет
	Аудио-вход (Line In/Mic In)	Да	Да	Нет	Да	Да
	Аудио-выход (Line Out)	Да	Да	Да	Да	Нет
	Микрофон	Да	Да	Нет	Да	Нет
	PC Speaker	Да	Нет	Нет	Да	Да
	Поддержка модема	Нет	через USB	Опционально	Нет	Опционально
	Последовательные (COM) порты	1	Нет	2	1	1
Корпус						
	размеры (В/Ш/Г), см	5,5 x 20,5 x 19,5	5,7 x 21 x 16	5,7 x 21 x 16	5,5 x 20,5 x 19,5	3,4 x 17,7 x 12,1
	Вертикальная установка	Возможна	Нет	Возможна	Возможна	Возможна
	Блок питания	Внешний, защита от помех	Внешний	Внешний	Внешний, защита от помех	Внешний
Графическая система	Тип	16MB UMA Shared Graphics	Media GX 1	Media GX 1	UMA Shared Graphics	Нет данных
	Макс. Разрешение, цветность	1280 x 1024 @ 8, 16, 24 бит	1280x1024 @ 8, 16 бит	1280x1024@ 8 бит, 1024x768 @ 16 бит	1280 x 1024 @ 8, 16, 24 бит	1280 x 1024 @ 8, 16, 24 бит
Защита от кражи						
	разъем kensington lock	Да	Нет	Да	Да	Да
	настенный/настольный монтаж	Да	Нет	Да	Да	Да
Гарантия		3 года	3 года	3 года ограниченной гарантии	3 года	3 года

Сравнительная таблица тонких клиентов на ОС Windows CE

		HP t5520	WYSE 3150SE
			
Операционная система		CE 5.0	CE 5.0
Стоимость	у.е.	359	495
Память (флэш/ОЗУ)	Объем, Мб	64/128	32/128
Увеличение ОЗУ	Объем макс., Мб	Нет	Нет
Процессор	Модель (частота)	VIA Eden (800 МГц)	AMD Geode GX 533 (400 МГц)
Локальная сеть	Тип	10/100 RJ-45	10/100 RJ-45
Порты			
	Передние USB-порты	Нет	Нет
	Задние USB-порты	4	4
	PS/2-порты	1 - Клавиатура	2
	VGA	Да	Да
	Параллельный (LPT) порт	Да	Да
	Аудио-вход (Line In/Mic In)	Нет	Нет
	Аудио-выход (Line Out)	Да	Да
	Микрофон	Да	1
	PC Speaker	Да	Нет
	Поддержка модема	Нет	Нет
	Последовательные (COM) порты	1	2
Корпус			
	размеры (В/Ш/Г), см	5.5 x 20.5 x 19.5	21.0 x 5.7 x 16.0
	Вертикальная установка	Возможна	Только вертикальная
	Блок питания	Внешний, защита от помех	Внешний
Графическая система	Тип	SIS UMA 16 Мб	Media GX 2
	Max Resolution/Depth	1280x1024 @ 32 бит	1600x1200 @ 16 бит
Защита от кражи			
	разъем kensington lock	Да	
	настенный/настольный монтаж	Опционально	
Гарантия		3 года	3 года